# SKM IR FS VA

# Втулка вставной муфты



Свойства	
Область применения	Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д.
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
Совместимость с	Stucchi
Материал	нержавеющая сталь



#### Указание

Возможность замены муфтами по ISO 16028.

#### Описание

Для высокой пропускной способности при минимальной потере давления. Вставная муфта с плоским уплотнением для минимальной утечки масла и проникновения воздуха при соединении.

Подходит для использования в областях с чувствительностью к окружающей среде.

### Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Изделие									
Наименование	DN*	Соединительная резьба	Типораз- мер	Рабочее давление <sub>(bar)</sub>	SF подсоед.*	Температура минерального масла min. (°C)	Температура минерального масла max.		
SKM 06 IR 1 FS VA	6	G 1/4" -19	1	400,0	4	-25	200		
SKM 10 IR 2 FS VA	10	G 3/8" -19	2	250,0	4	-25	200		
SKM 13 IR 2 FS VA	12	G 1/2" -14	2	250,0	4	-25	200		
SKM 13 IR 3 FS VA	12	G 1/2" -14	3	250,0	4	-25	200		
SKM 20 IR 3 FS VA	19	G 3/4" -14	3	250,0	4	-25	200		
SKM 20 IR 4 FS VA	19	G 3/4" -14	4	250,0	4	-25	200		
SKM 25 IR 5 FS VA	25	G 1" -11	5	250,0	4	-25	200		

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр - SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

# Варианты изделия

**SKM IR FS** Втулка вставной муфты, Гальваническое покрытие

## Принадлежности

SKM ZUBS FS Пылезащита для втулок муфт, SKM...FS