

## Свойства

<b>Область применения</b>	Шлангопроводы, которые при движении подвергаются истиранию.
<b>Особые признаки</b>	Края закруглены для предотвращения повреждений шлангов Гибкость Выдерживает кислоты, масла и растворы Содержит антистатическую добавку Возможность вторичной переработки стойкость к УФ-излучению
<b>Цвет</b>	черный
<b>Температура min.</b>	-50 °C
<b>Температура max.</b>	100 °C
<b>Материал</b>	Полиэтилен высокого давления



## Указание

Начиная с SSK PE 66 имеется отверстие для удлинения

## Изделие

Наименование	Внутренний Ø (мм)	Наружный Ø (мм)	Толщина стенок (мм)	для наружного Ø шланга
SSK PE 09	9,6	12	1,2	09 - 13 мм
SSK PE 13	13,4	16	1,3	13 - 18 мм
SSK PE 16	16,0	20	2,0	16 - 22 мм
SSK PE 20	20,6	25	2,2	20 - 27 мм
SSK PE 27	27,0	32	2,5	27 - 36 мм
SSK PE 34	34,6	40	2,7	34 - 44 мм
SSK PE 43	43,2	50	3,4	43 - 55 мм
SSK PE 55	55,6	63	3,7	55 - 67 мм
SSK PE 66	66,2	75	4,4	66 - 80 мм
SSK PE 80	80,2	90	4,9	80 - 98 мм
SSK PE 100	99,0	110	5,5	99 - 115 мм
SSK PE 113	113,2	125	5,9	113 - 130 мм
SSK PE 127	127,0	140	6,5	125 - 155 мм