

**Свойства**

<b>Область применения</b>	Литейные, сталеплавильные, стекольные, судостроительные заводы и т.д.
<b>Применение</b>	В качестве защиты от прикосновения к горячим и холодным шлангам
<b>Цвет</b>	серый
<b>Температура max.</b>	300 °C
<b>Материал</b>	Silontex yarn with a silicone cover

**Указание**

Допуск Германского Ллойда

**Описание**

Сердцевина - плетеный жгут, выполненный из текстурированных крученых нитей Silontex, толщина стенок ок. 3 мм, снаружи серое силиконовое покрытие, невоспламеняющееся, самозатухающее, ок. 50° твердость по Шору

**Изделие**

Наименование	Внутренний Ø (мм)	Вес на м (kg)
<b>FBSG 010</b>	10	0,232
<b>FBSG 015</b>	15	0,243
<b>FBSG 020</b>	20	0,323
<b>FBSG 022</b>	22	0,335
<b>FBSG 025</b>	25	0,360
<b>FBSG 030</b>	30	0,391
<b>FBSG 032</b>	32	0,430
<b>FBSG 035</b>	35	0,471
<b>FBSG 040</b>	40	0,541
<b>FBSG 050</b>	50	0,716
<b>FBSG 060</b>	60	0,860