



Указание

Применяются для H-LPKIT-UC-NL или H-LPKIT-UC-MS

Описание

Для внутренней очистки шлангов и трубопроводов. Пыж должен быть на 20%-30% больше внутреннего диаметра шланга или трубы. Например, рекомендуется использовать 50 мм пыж для 38 мм шланга.

Изделие

| Наименование | Для шланга с Дв (мм) | Для внутреннего Ø трубы (мм) |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| PROJEKTIL 08 | - | 4,0 |
| PROJEKTIL 10 | 6 | 6,0 |
| PROJEKTIL 12 | 8 | 7,0 |
| PROJEKTIL 14 | 10 | 8,0 |
| PROJEKTIL 16 | - | 10,0 |
| PROJEKTIL 18 | 13 | 12,0 |
| PROJEKTIL 20 | 16 | 13,0 |
| PROJEKTIL 22 | - | 14,0 |
| PROJEKTIL 24 | - | 15,0 |
| PROJEKTIL 26 | 20 | 16,0 |
| PROJEKTIL 28 | - | 18,0 |
| PROJEKTIL 30 | 25 | 20,0 |
| PROJEKTIL 33 | - | 22,0 |
| PROJEKTIL 36 | - | 25,0 |
| PROJEKTIL 40 | 32 | 29,0 |
| PROJEKTIL 45 | - | 31,0 |
| PROJEKTIL 50 | 40 | 33,0 |
| PROJEKTIL 55 | - | 40,0 |
| PROJEKTIL 60 | 50 | - |
| PROJEKTIL 65 | 60 | - |