



## Указание

Применяются для H-LPKIT-UC-NL или H-LPKIT-UC-MS

## Описание

Для внутренней очистки шлангов и трубопроводов. Пыж должен быть на 20%-30% больше внутреннего диаметра шланга или трубы. Например, рекомендуется использовать 50 мм пыж для 38 мм шланга.

## Изделие

Наименование	Для шланга с Дв (мм)	Для внутреннего Ø трубы (мм)
ПРОЕКТИЛ 08	-	4,0
ПРОЕКТИЛ 10	6	6,0
ПРОЕКТИЛ 12	8	7,0
ПРОЕКТИЛ 14	10	8,0
ПРОЕКТИЛ 16	-	10,0
ПРОЕКТИЛ 18	13	12,0
ПРОЕКТИЛ 20	16	13,0
ПРОЕКТИЛ 22	-	14,0
ПРОЕКТИЛ 24	-	15,0
ПРОЕКТИЛ 26	20	16,0
ПРОЕКТИЛ 28	-	18,0
ПРОЕКТИЛ 30	25	20,0
ПРОЕКТИЛ 33	-	22,0
ПРОЕКТИЛ 36	-	25,0
ПРОЕКТИЛ 40	32	29,0
ПРОЕКТИЛ 45	-	31,0
ПРОЕКТИЛ 50	40	33,0
ПРОЕКТИЛ 55	-	40,0
ПРОЕКТИЛ 60	50	-
ПРОЕКТИЛ 65	60	-