


Свойства				
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов			
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая			
Форма уплотнения 1	коническое уплотнение			
Норма	ISO 228-1			
Конструкция	прямые			
Исполнение	из 3-х частей резьбовое соединение			
Материал	нержавеющая сталь			





## Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие						
Наименование	DN	PN (бар)	G2	SW (mm)	S1 (mm)	
WA 006 AFL-VR VA	6	250	G 1/4" -19	19	17,0	
WA 008 AFL-VR VA	8	250	G 1/4" -19	19	19,0	
WA 010 AFL-VR VA	10	250	G 3/8" -19	22	22,0	
WA 013 AFL-VR VA	13	250	G 1/2" -14	27	27,0	
WA 016 AFL-VR VA	16	160	G 1/2" -14	27	32,0	
WA 020 AFL-VR VA	20	160	G 3/4" -14	32	36,0	
WA 025 AFL-VR VA	25	100	G 1" -11	41	41,0	
WA 032 AFL-VR VA	32	100	G 1.1/4" -11	50	50,0	
WA 040 AFL-VR VA	40	100	G 1.1/2" -11	55	60,0	

## Варианты изделия

WA AFL-VR Соединение ... AFL-VR, сталь, Сталь