


Свойства					
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов				
Соединение 1	Бурт предварительной сварки со свободным фланцем на ступени давления PN10				
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.				
Норма	DIN 2673 DIN EN 1092-1				
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C				
Конструкция	прямые				
Материал	Бурт из стали Свободный фланец из стали				





## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие							
Наименование	DN	PN (бар)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)	
WA 010 LF PN10	10	10	90	40	60	14	
WA 013 LF PN10	13	10	95	45	65	14	
WA 020 LF PN10	20	10	105	58	75	14	
WA 025 LF PN10	25	10	115	68	85	14	
WA 032 LF PN10	32	10	140	78	100	18	
WA 040 LF PN10	40	10	150	88	110	18	
WA 050 LF PN10	50	10	165	102	125	18	
WA 065 LF PN10	65	10	185	122	145	18	
WA 080 LF PN10	80	10	200	138	160	18	
WA 100 LF PN10	100	10	220	158	180	18	
WA 125 LF PN10	125	10	250	188	210	18	
WA 150 LF PN10	150	10	285	212	240	22	

## Варианты изделия

WA LF PN10 VA Соединение ... LF, PN 10, VA, Бурт из высококачественной стали