


Свойства					
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов				
Соединение 1	Бурт предварительной сварки со свободным фланцем на ступени давления PN16				
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.				
Норма	DIN 2674 DIN EN 1092-1				
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C				
Конструкция	прямые				
Материал	Бурт из стали Свободный фланец из стали				





Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие							
Наименование	DN	PN (бар)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)	
WA 010 LF PN16	10	16	90	40	60	14	
WA 013 LF PN16	13	16	95	45	65	14	
WA 020 LF PN16	20	16	105	58	75	14	
WA 025 LF PN16	25	16	115	68	85	14	
WA 032 LF PN16	32	16	140	78	100	18	
WA 040 LF PN16	40	16	150	88	110	18	
WA 050 LF PN16	50	16	165	102	125	18	
WA 065 LF PN16	65	16	185	122	145	18	
WA 080 LF PN16	80	16	200	138	160	18	
WA 100 LF PN16	100	16	220	158	180	18	
WA 125 LF PN16	125	16	250	188	210	18	
WA 150 LF PN16	150	16	285	212	240	22	

Варианты изделия

WA LF PN16 VA Соединение ... LF, PN 16, VA, Бурт из высококачественной стали