


Свойства					
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов				
Соединение 1	гладкий бурт со свободным фланцем на ступени давления PN40				
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.				
Норма	DIN 2656 DIN EN 1092-1				
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C				
Конструкция	прямые				
Материал	Патрубок из высококачественной стали Бурт из стали Свободный фланец из стали				





## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие							
Наименование	DN	PN (бар)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)	
WA 010 LF PN40	10	40	90	40	60	14	
WA 013 LF PN40	13	40	95	45	65	14	
WA 020 LF PN40	20	40	105	58	75	14	
WA 025 LF PN40	25	40	115	68	85	14	
WA 032 LF PN40	32	40	140	78	100	18	
WA 040 LF PN40	40	40	150	88	110	18	
WA 050 LF PN40	50	40	165	102	125	18	
WA 065 LF PN40	65	40	185	122	145	18	
WA 080 LF PN40	80	40	200	138	160	18	
WA 100 LF PN40	100	40	235	162	190	22	
WA 125 LF PN40	125	40	270	188	220	26	
WA 150 LF PN40	150	40	300	218	250	26	

## Варианты изделия

WA LF PN40 VA Соединение ... LF, PN 40, VA, Патрубок из высококачественной стали