


Присоединительная арматура для металлических шлангов				
Отбортовка предварительной сварки со свободным фланцем на ступени давления PN6				
Плоск. уплотн.				
DIN 2641 DIN EN 1092-1				
паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C				
прямые				
Отбортовка из высококачественной стали Свободный фланец из стали				





## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие							
Наименование	DN	PN (бар)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)	
WA 010 LB PN6	10	6	75	35	50	11	
WA 013 LB PN6	13	6	80	40	55	11	
WA 020 LB PN6	20	6	90	50	65	11	
WA 025 LB PN6	25	6	100	60	75	11	
WA 032 LB PN6	32	6	120	70	90	14	
WA 040 LB PN6	40	6	130	80	100	14	
WA 050 LB PN6	50	6	140	90	110	14	
WA 065 LB PN6	65	6	160	110	130	14	
WA 080 LB PN6	80	6	190	128	150	18	
WA 100 LB PN6	100	6	210	148	170	18	
WA 125 LB PN6	125	6	240	178	200	18	
WA 150 LB PN6	150	6	265	202	225	18	

## Варианты изделия

WA LB PN6 VA Соединение ... LB, PN 6, VA, Отбортовка из высококачественной стали