

# WA LB PN6

Соединение ... LB, PN 6, сталь

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов  |
| Соединение 1       | Отбортовка предварительной сварки со свободным фланцем на ступени давления PN6  |
| Форма уплотнения 1 | Плоск. уплотн.  |
| Норма              | DIN 2641<br>DIN EN 1092-1   |
| Применение         | паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C<br>сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C |
| Конструкция        | прямые  |
| Материал           | Отбортовка из высококачественной стали<br>Свободный фланец из стали   |



## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

| Наименование  | DN  | PN (бар) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LB PN6 | 10  | 6        | 75     | 35      | 50     | 11     |
| WA 013 LB PN6 | 13  | 6        | 80     | 40      | 55     | 11     |
| WA 020 LB PN6 | 20  | 6        | 90     | 50      | 65     | 11     |
| WA 025 LB PN6 | 25  | 6        | 100    | 60      | 75     | 11     |
| WA 032 LB PN6 | 32  | 6        | 120    | 70      | 90     | 14     |
| WA 040 LB PN6 | 40  | 6        | 130    | 80      | 100    | 14     |
| WA 050 LB PN6 | 50  | 6        | 140    | 90      | 110    | 14     |
| WA 065 LB PN6 | 65  | 6        | 160    | 110     | 130    | 14     |
| WA 080 LB PN6 | 80  | 6        | 190    | 128     | 150    | 18     |
| WA 100 LB PN6 | 100 | 6        | 210    | 148     | 170    | 18     |
| WA 125 LB PN6 | 125 | 6        | 240    | 178     | 200    | 18     |
| WA 150 LB PN6 | 150 | 6        | 265    | 202     | 225    | 18     |

## Варианты изделия

WA LB PN6 VA Соединение ... LB, PN 6, VA, Отбортовка из высококачественной стали