
WA LB PN6

Соединение ... LB, PN 6, сталь

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Отбортовка предварительной сварки со свободным фланцем на ступени давления PN6
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Норма	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C сварная конструкция из высококачественной стали с термостойкостью до 550 °C
Конструкция	прямые
Материал	Отбортовка из высококачественной стали Свободный фланец из стали





Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LB PN6	10	6	75	35	50	11
WA 013 LB PN6	13	6	80	40	55	11
WA 020 LB PN6	20	6	90	50	65	11
WA 025 LB PN6	25	6	100	60	75	11
WA 032 LB PN6	32	6	120	70	90	14
WA 040 LB PN6	40	6	130	80	100	14
WA 050 LB PN6	50	6	140	90	110	14
WA 065 LB PN6	65	6	160	110	130	14
WA 080 LB PN6	80	6	190	128	150	18
WA 100 LB PN6	100	6	210	148	170	18
WA 125 LB PN6	125	6	240	178	200	18
WA 150 LB PN6	150	6	265	202	225	18

Варианты изделия

WA LB PN6 VA	Соединение ... LB, PN 6, VA, Отбортовка из высококачественной стали

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.