GTH ZOLL

Направляющая лента, GTH

Свойства

Скорость скольжения max.	1,0 m/s
Прочность при сжатии согл. DIN 53454 (Н/мм2)	350 N/mm2
Удельное давление	50 Н/мм2
Температура min.	-40 °C
Температура max.	130 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	вложить в паз
Материал	Направляющее кольцо: Ткань из синтетического волокна, пропитанная фенольной смолой - ламинат с графитом







Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	f8	+0,20 0

Указание

Расчет поперечного усилия; F= p x D x L x n
F= максимальное поперечное усилие (N)
p= максимальное напряжение поверхности (Н/мм2)
D x L= проецируемая поверхность (мм2)
n= количество колец

Описание

возможна поставка в мерной длине.
простая обработка паза и монтаж
малый коэффициент трения.
высокая допустимая нагрузка

Указания по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...),
обращайтесь, пожалуйста к нам.

Изделие

Наименование	e (mm)	e	L (mm)	L
GTH 31 095	3,18	1/8"	9,53	3/8"
GTH 31 127	3,18	1/8"	12,70	1/2"
GTH 31 159	3,18	1/8"	15,87	5/8"
GTH 31 191	3,18	1/8"	19,05	3/4"
GTH 31 254	3,18	1/8"	25,40	1"

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.