# SKM IR FS MULTI FL

## Жесткая половина муфты с несколькими соединениями, плоская



Свойства			
Область применения	Строительное оборудование		
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая		
Соединение 2	Вставная втулка		
Остаточное давление:	Подсоединение под давлением до ок. 200 бар		
Модель	Муфта с несколькими соединениями		
Дополнение к модели	быстросменная система, двойная		
Комплект поставки	с пыленепроницаемой панелью, стойкой к атмосферным воздействиям		
макс.: расход	90 L/min		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Цинк-никель		



#### Описание

особо плоский - оптимальная механика Стабильная конструкция, высокопрочные и закаленные материалы Соединение при переводе рычага модульная конструкция

## Дополнительная информация

При этом муфты с несколькими соединениями обладают значительными преимуществами по сравнению с собранными в один пакет резьбовыми и вставными соединениями:

- экономия времени благодаря быстрой и простой замене навесных агрегатов
- простота в обращении благодаря одновременному подключению нескольких соединений
- несложное подключение, в том числе и при наличии давления в системе
- невозможно перепутать соединения или поменять местами напорные линии
- клапаны с плоскими уплотнениями предотвращают протечку масла, попадание воздуха и

упрощают очистку даже при эксплуатации в загрязненной обстановке

## Изделие

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Наименование	Соединительная резьба	Рабочее давление	Типоразмер	
		(bar)		
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3	