

SKM IR FS MULTI FL

Жесткая половина муфты с несколькими соединениями, плоская

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Строительное оборудование
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Вставная втулка
Остаточное давление:	Подсоединение под давлением до ок. 200 бар
Модель	Муфта с несколькими соединениями
Дополнение к модели	быстроисменная система, двойная
Комплект поставки	с пыленепроницаемой панелью, стойкой к атмосферным воздействиям
макс.: расход	90 L/min
Материал	Сталь
Защита поверхности	Цинк-никель



Описание

особо плоский - оптимальная механика

Стабильная конструкция, высокопрочные и закаленные материалы

Соединение при переводе рычага

модульная конструкция

Дополнительная информация

При этом муфты с несколькими соединениями обладают значительными преимуществами по сравнению с собранными в один пакет резьбовыми и вставными соединениями:

- экономия времени благодаря быстрой и простой замене навесных агрегатов
- простота в обращении благодаря одновременному подключению нескольких соединений
- несложное подключение, в том числе и при наличии давления в системе
- невозможно перепутать соединения или поменять местами напорные линии
- клапаны с плоскими уплотнениями предотвращают протечку масла, попадание воздуха и

упрощают очистку даже при эксплуатации в загрязненной обстановке

Изделие

Наименование	Соединительная резьба	Рабочее давление (bar)	Типоразмер
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3