# SKS IR FS UDK

Штекер вставной муфты

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д. |
| **Модель** | плоск. уплотн. |
| **Соединение 1** | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E |
| **Норма** | ISO 16028 |
| **Остаточное давление:** | Возможно соединение под давлением. (только сторона штекера) |
| **Дополнительный признак** | подсоединяется под остаточным давлением ниже 250 бар |
| **Совместимость с** | Stucchi |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



## Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Типоразмер | Рабочее давление (bar) | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR 1 FS UDK** | 6 | G 1/4" -19 | 1 | 400,0 | -25 | 100 |
| **SKS 10 IR 2 FS UDK** | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IR 2 FS UDK** | 12 | G 1/2" -14 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IR 3 FS UDK** | 12 | G 1/2" -14 | 3 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IR 4 FS UDK** | 12 | G 1/2" -14 | 4 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 20 IR 3 FS UDK** | 19 | G 3/4" -14 | 3 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 20 IR 4 FS UDK** | 19 | G 3/4" -14 | 4 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 20 IR 5 FS UDK** | 19 | G 3/4" -14 | 5 | 300,0 | -25 | 100 |
| **SKS 25 IR 5 FS UDK** | 25 | G 1" -11 | 5 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*