

Свойства			
Модель	плоск. уплотн.		
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая		
Форма уплотнения 1	Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E		
Совместимость с	Stucchi VEP		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		



Изделие						
Наименование	Типоразмер D		Соединительная резьба	Рабочее давление _(bar)	Температура минерального масла min.	Температура минерального масла max. (°C)
SKL 06 IR 1 FS	1 6		G 1/4" -19	400,0	-25	100
SKL 10 IR 2 FS	2 10	0	G 3/8" -19	350,0	-25	100
SKL 13 IR 2 FS	2 12	2	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKL 13 IR 3 FS	3 12	2	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKL 20 IR 3 FS	3 19	9	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKL 20 IR 4 FS	4 19	9	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKL 25 IR 4 FS	4 25	5	G 1" -11	325,0	-25	100
SKL 25 IR 5 FS	5 25	5	G 1" -11	325,0	-25	100
SKL 32 IR 5 FS	5 3	1	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100
		_				

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Принадлежност	И
SKL ZUBS FS ALU	Пылезащита для SKL FS