

SKL IR FS

Подвижная половина резьбовой муфты, плоск. уплотн.

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Модель | плоск. уплотн. |
| Соединение 1 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е |
| Совместимость с | Stucchi VEP |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | Типоразмер | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление (bar) | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) |
|----------------|------------|-----|-----------------------|------------------------|--|--|
| SKL 06 IR 1 FS | 1 | 6 | G 1/4" -19 | 400,0 | -25 | 100 |
| SKL 10 IR 2 FS | 2 | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 13 IR 2 FS | 2 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 13 IR 3 FS | 3 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 20 IR 3 FS | 3 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 20 IR 4 FS | 4 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 25 IR 4 FS | 4 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKL 25 IR 5 FS | 5 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKL 32 IR 5 FS | 5 | 31 | G 1.1/4" -11 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Принадлежности

| | |
|-----------------|-----------------------|
| SKL ZUBS FS ALU | Пылезащита для SKL FS |
|-----------------|-----------------------|