

# SKM IN FS 700

Втулка вставной муфты, плоское уплотнение, 700 бар

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Область применения</b> | Общие случаи применения, например, в промышленности, строительном оборудовании, сельскохозяйственной технике и т.д. |
| <b>Модель</b>             | плоск. уплотн.  |
| <b>Соединение 1</b>       | Внутренняя резьба NPT   |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Резьбовое уплотнение  |
| <b>Совместимость с</b>    | Быстроразъемные соединения Stucchi HP   |
| <b>Материал</b>           | Сталь   |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие   |



## Изделие

| Наименование        | DN* | Соединительная резьба | Типоразмер | Рабочее давление (bar) | Температура минерального масла min. (°C) | Температура минерального масла max. (°C) |
|---------------------|-----|-----------------------|------------|------------------------|--|--|
| SKM 06 IN FS 700    | 6   | NPT 1/4" -18          | 1          | 700,0                  | -25                                      | 100                                      |
| SKM 06 IN 10 FS 700 | 6   | NPT 3/8" -18          | 1          | 700,0                  | -25                                      | 100                                      |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

## Принадлежности

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>SKM ZUBS FS</b> | Пылезащита для втулок муфт, SKM...FS |
|--------------------|--------------------------------------|