


Свойства			
Исполнение	suitable for DIN rail mounting 35x7.5		
Рабочая температура max.	70 °C		
Соединение	Наружная резьба G 1/4", поворотная		
Рабочее напряжение	24 В пост.тока		
Подключение к электросети	Цилиндрический соединитель М 12 x 1, 4-конт.		
Материал	Корпус: Пластмасса Детали, контактирующие со средами: высококачественная сталь V2A Уплотнение: БНК		
Комплект поставки	без штекера		
Степень защиты	IP 65		





Описание

Компактный блок состоит из мембранного выключателя, датчика давления и

светодиодного индикатора

Корпус поворачивается до 270°

Выход: 2x PNP (свободное программирование, нормальнозамкнутый /

нормальноразомкнутый, окно / гистерезис)

без аналогового выхода

точность ± 0.5 % конечного значения Запоминание мин. / макс. значений

Указания по заказу

Штекер М12 с кабелем заказывается отдельно

Изделие

изделие		
Наименование	Диапазон измерений	Bec (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	от 0 до 600 бар	0,5

Принадлежности

HK DSR 4POL Угловой штекер М12 4-полюсный с кабелем