
PA 500 AOL 45 A

Пресс-арматура, DKOL, угол 45°



| Свойства | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500 | | | | | | |
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба | | | | | | |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения | | | | | | |
| Сокращение | DKOL | | | | | | |
| Норма | ISO 8434-1 | | | | | | |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) | | | | | | |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма | | | | | | |
| Материал | Сталь | | | | | | |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | | | | | | |





| Изделие | | | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|--------|----------|-----------------------|-------|------|----|-------------------------|
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного Ø трубы | L1 | L2 | S1 | Кольцо круглого сечения |
| | | | | | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| PA 532 AOL 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 194,0 | 47,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 210,0 | 48,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |

| Варианты издел | ия |
|------------------|---|
| PA 500 AOL 45 VA | Пресс-арматура, DKOL, угол 45°, нержавеющая сталь |