
## HK GEH 20 GGG

## Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 2 хода GGG40



Свойства	
Материал	Высокопрочный чугун GGG 40
Рабочее давление	макс. 350 бар
Защита поверхности	Цинкование





Изделие													
Наименование	Отверстие клапана	А	Соединение1,3	С	D	Е	F	G	Н	T	L	М	Bec
				(mm)	(kg)								
HK GEH 38 C0820 GGG	C0820	UNF 3/4" -16	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,4
HK GEH 38 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/8"	60	60	40	24	19,0	15	7	7,5	45	0,8
HK GEH 34 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	1,7
HK GEH 12 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 1/2"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	0,9
HK GEH 34 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	1,7

Является принадлежностью к следующим изделиям			
<b>HK EMDV</b> 2/2-ходовой электромагнитный седельный клапан EMDV			
HK RVPS	Редукционный клапан RVPS		
HK PCFC	2-ходовой клапан-регулятор потока PCFC		