


Свойства					
Область применения	Области использования горячей воды или насыщенного пара				
Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая				
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.				
Рабочее давление	до 18 бар				
Сокращение	AGR-плоск.				
Норма	DIN EN 14423 стандартная резьба ISO 228/DIN 2999				
Комплект поставки	с зажимными элементами				
Область температур	насыщенный пар до +210 °C кипяток до +120 °C				
Материал	Сталь Зажимные элементы из прессованной латуни				
Защита поверхности	Гальваническое покрытие				





Изделие							
Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L	Диапазон зажима (мм)	S1
		_			(mm)		(mm)
DAMPF 13 HR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	95,0	24 - 26	22
DAMPF 19 HR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	95,0	32 - 34	27
DAMPF 25 HR	25	16	1"	G 1" -11	100,0	39 - 41	36
DAMPF 32 HR	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	105,0	47 - 50	46
DAMPF 38 HR	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	125,0	53 - 56	50
DAMPF 50 HR	51	32	2"	G 2" -11	140,0	67 - 69	60

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Ba	рианты	изд	елия

DAMPF AR MG Арматура для пара AR, с зажимным элементом, латунь, Латунь

DAMPF AR VA Арматура для пара AR, с зажимным элементом, высококачественная сталь, нержавеющая сталь