

# PA 700 AOS 45 PLUS

Пресс-арматура, DKOS, угол 45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS   |
| Соединение 1       | Метрическая гаечная резьба                    |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Сокращение         | DKOS  |
| Норма              | ISO 8434-1                                    |
| Способ заделки     | С защитой от вырывания (Interlok)             |
| Комплект поставки  | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма        |
| Материал           | Сталь   |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                       |



## Изделие

| Наименование          | DN | Размер | Дюймы  | G1       | Для наружного Ø трубы (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------------|----|--------|--------|----------|----------------------------|---------|---------|----|
| PA 720 AOS 45 PLUS    | 19 | 12     | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                         | 135,1   | 32,0    | 46 |
| PA 725 AOS 45 PLUS    | 25 | 16     | 1"     | M 42 x 2 | 30                         | 163,6   | 35,0    | 50 |
| PA 732 AOS 25 45 PLUS | 31 | 20     | 1.1/4" | M 42 x 2 | 30                         | 195,3   | 39,9    | 50 |
| PA 732 AOS 45 PLUS    | 31 | 20     | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                         | 199,4   | 63,0    | 60 |
| PA 740 AOS 32 45 PLUS | 38 | 24     | 1.1/2" | M 52 x 2 | 38                         | 198,0   | 39,5    | 60 |