

### Свойства

<b>Исполнение</b>	Конфигурация и комплектация поставки по запросу с ручными или электромагнитными клапанами
<b>Рабочее давление</b>	макс. 700 бар
<b>Объемный поток</b>	0,36 - 4,00 л/мин



### Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Описание

Электрогидравлические насосы (компактные агрегаты) для подачи в тяжеловесные цилиндры и цилиндры среднего веса

Размеры бака: 2,5 - 100 литров (баки выполнены из стали или алюминия)

Электродвигатели для 115В, 230В, 400В

Принадлежности опционально: Защитная дуга, ролики для перемещения, масляный радиатор

### Указания по заказу

Данный товар не хранится на складе, конфигурация (с четкой классификацией по позициям) и комплектация поставки по запросу!

### Изделие

Наименование	Исполнение
<b>Elektrohydraulische Pumpe НВМ</b>	ходовой клапан с ручным управлением
<b>Elektrohydraulische Pumpe НВЕ</b>	ходовой клапан с электрическим управлением

### Принадлежности

<b>NY 2100</b>	Термопластичный шланг сверхвысокого давления
<b>GKS</b>	Резиновая защита от изломов
<b>PNY 2100 HN</b>	Прессуемый ниппель, AGN
<b>PHY 2100</b>	Прессуемая обойма, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Подвижная половина резьбовой муфты
<b>SKL ZUBS SP</b>	Пылезащита для SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Жесткая половина резьбовой муфты
<b>SKF ZUBS SP</b>	Пылезащита для SKF...SP