

НК НВМ / НВЕ

Электрогидравлические насосы 700 бар

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------|---|
| Исполнение | Конфигурация и комплектация поставки по запросу с ручными или электромагнитными клапанами |
| Рабочее давление | макс. 700 бар |
| Объемный поток | 0,36 - 4,00 л/мин |



Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Описание

Электрогидравлические насосы (компактные агрегаты) для подачи в тяжеловесные цилиндры и цилиндры среднего веса

Размеры бака: 2,5 - 100 литров (баки выполнены из стали или алюминия)

Электродвигатели для 115В, 230В, 400В

Принадлежности опционально: Защитная дуга, ролики для перемещения, масляный радиатор

Указания по заказу

Данный товар не хранится на складе, конфигурация (с четкой классификацией по позициям) и комплектация поставки по запросу!

Изделие

| Наименование | Исполнение |
|--------------------------------------|--|
| Elektrohydraulische Pumpe НВМ | ходовой клапан с ручным управлением |
| Elektrohydraulische Pumpe НВЕ | ходовой клапан с электрическим управлением |

Принадлежности

| | |
|--------------------|--|
| NY 2100 | Термопластичный шланг сверхвысокого давления |
| GKS | Резиновая защита от изломов |
| PNY 2100 HN | Прессуемый ниппель, AGN |
| PHY 2100 | Прессуемая обойма, NY 2100 |
| SKL HN SP | Подвижная половина резьбовой муфты |
| SKL ZUBS SP | Пылезащита для SKL...SP |
| SKF IN SP | Жесткая половина резьбовой муфты |
| SKF ZUBS SP | Пылезащита для SKF...SP |