HK HBM / HBE

Электрогидравлические насосы 700 бар

Свойства

Исполнение	Конфигурация и комплектация поставки по запросу с ручными или электромагнитными клапанами
Рабочее давление	макс. 700 бар
Объемный поток	0,36 - 4,00 л/мин



Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Описание

Электрогидравлические насосы (компактные агрегаты) для подачи в тяжеловесные цилиндры и цилиндры среднего веса
Размеры бака: 2,5 - 100 литров (баки выполнены из стали или алюминия)
Электродвигатели для 115В, 230В, 400В
Принадлежности опционально: Защитная дуга, ролики для перемещения, масляный радиатор

Указания по заказу

Данный товар не хранится на складе, конфигурация (с четкой классификацией по позициям) и комплектация поставки по запросу!

Изделие

Наименование	Исполнение
Elektrohydraulische Pumpe HBM	ходовой клапан с ручным управлением
Elektrohydraulische Pumpe HBE	ходовой клапан с электрическим управлением

Принадлежности

NY 2100	Термопластичный шланг сверхвысокого давления
GKS	Резиновая защита от изломов
PNY 2100 HN	Прессуемый ниппель, AGN
PHY 2100	Прессуемая обойма, NY 2100
SKL HN SP	Подвижная половина резьбовой муфты
SKL ZUBS SP	Пылезащита для SKL...SP
SKF IN SP	Жесткая половина резьбовой муфты
SKF ZUBS SP	Пылезащита для SKF...SP

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.