


| Свойства | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Область применения | Топливозаправщик | | | |
| Соединение 1 | Шланговое соединение | | | |
| Соединение 2 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая | | | |
| Модель | со стопорным буртом | | | |
| Норма | DIN EN 14 420-5 | | | |
| Материал | Латунь | | | |





| Изделие | | | | | |
|----------------|-----|-------------|--------------|--|--|
| Наименование | DN* | Ø D (mm) | G1 | Макс. рабочее давление _(bar) | |
| TW-T 12 13 MG | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 | |
| TW-T 34 19 MG | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 | |
| TW-T 10 25 MG | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 | |
| TW-T 114 32 MG | 31 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 | |
| TW-T 112 38 MG | 38 | 38,4 | G 1.1/2" -11 | 16 | |
| TW-T 20 50 MG | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 | |
| TW-T 212 63 MG | 63 | 63,4 | G 2.1/2" -11 | 16 | |
| TW-T 30 75 MG | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 | |
| TW-T 40 100 MG | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 | |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

| Принадлежности | | | | |
|----------------|---|--|--|--|
| KS AL | Зажимной элемент, алюминий | | | |
| KS FIX AL | Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий | | | |

| Является принадлежностью к следующим изделиям | | |
|---|---|--|
| TW | Шланг для топливозаправщика | |
| TW OW | Шланг для топливозаправщика без спирали | |