


Топливозаправщик			
Шланговое соединение			
Гаечная резьба BSP			
Плоское уплотнение			
со стопорным буртом			
DIN EN 14 420-5			
с плоским уплотнением из полиуретана			
Латунь			



16



Изделие					
Наименование	DN*	Ø D (mm)	G1	Макс. рабочее давление (bar)	
TW-TUEG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16	
TW-TUEG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16	
TW-TUEG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16	
TW-TUEG 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16	
TW-TUEG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2"	16	
TW-TUEG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2"	16	
TW-TUEG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16	
TW-TUEG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16	
TW-TUEG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16	
TW-TUEG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16	

G 4" -11

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Варианты изделия

TW-TUEG 40 100 MG

TW-TUEG VA Арматура топливозаправщика, высококачественная сталь, нержавеющая сталь

100,4

Принадлежности

KS AL Зажимной элемент, алюминий

KS FIX AL Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий

100

Является принадлежностью к следующим изделиям				
TW	Шланг для топливозаправщика			
TW OW	Шланг для топливозаправщика без спирали			