


Свойства			
Область применения	Топливозаправщик		
Соединение 1	Шланговое соединение		
Соединение 2	Гаечная резьба BSP		
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение		
Модель	со стопорным буртом		
Норма	DIN EN 14 420-5		
Комплект поставки	с плоским уплотнением из полиуретана		
Материал	Латунь		





## Изделие

Наименование	DN*	Ø D (mm)	G1	Макс. рабочее давление (bar)	
TW-TUE 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16	
TW-TUE 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16	
TW-TUE 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16	
TW-TUE 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16	
TW-TUE 112 38 MG	35	38,4	G 1.1/2"	16	
TW-TUE 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16	
TW-TUE 212 63 MG	63	60,4	G 2.1/2" -11	16	
TW-TUE 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16	
TW-TUE 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16	

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

## Принадлежности

**KS AL** Зажимной элемент, алюминий

**KS FIX AL** Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий

## Является принадлежностью к следующим изделиям

TW	Шланг для топливозаправщика
TW OW	Шланг для топливозаправщика без спирали