

# PA 700 SF 90 PLUS

Пресс-арматура, SFL, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS      |
| <b>Соединение 1</b>       | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI                |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| <b>Сокращение</b>         | SFL  |
| <b>Норма</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-1                           |
| <b>Способ заделки</b>     | С защитой от вырывания (Interlok)                |
| <b>Комплект поставки</b>  | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма           |
| <b>Материал</b>           | Сталь  |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие                          |



## Изделие

| Наименование              | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|---------------------------|----|--------|-------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 25 90 PLUS      | 19 | 12     | 3/4"  | 1"            | 44,5      | 8,1       | 139,8      | 71,0       |
| PA 725 SF 90 PLUS         | 25 | 16     | 1"    | 1"            | 44,5      | 8,1       | 155,6      | 71,0       |
| PA 725 SF 32 90 L 80 PLUS | 25 | 16     | 1"    | 1.1/4"        | 50,8      | 8,1       | 144,0      | 80,0       |
| PA 725 SF 32 90 L 100 PL  | 25 | 16     | 1"    | 1.1/4"        | 50,8      | 8,1       | 174,3      | 100,0      |
| PA 750 SF 90 PLUS         | 50 | 32     | 2"    | 2"            | 71,4      | 8,1       | 247,6      | 134,0      |