

PA 700 SK6 30 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 30°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Дополнительный признак | cone SAE fitting |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (mm) | М метр. | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|-----------------------|----|--------|--------|---------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PA 725 SK6 32 30 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 57,4 | | 194,0 | 31,3 | 66,6 | 31,8 | 32,0 | 15 |
| PA 732 SK6 40 30 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 68,4 | | 247,0 | 25,5 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 30 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 279,0 | 50,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 750 SK6 30 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 297,0 | 55,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

Принадлежности

| | |
|---------------|----------------------------------|
| FS | Уплотнение для фланцев SAE и ISO |
| SCHRAUBE M | Винт с внутренним шестигранником |
| SCHRAUBE M VZ | Винт с внутренним шестигранником |