
PA 700 SK6 110 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 110°



| Свойства | |
|------------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Дополнительный признак | cone SAE fitting |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |





| Изделие | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|--------|--------|---------------|------|---------|-------|-------|------|------|------|------|
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D | М метр. | L1 | L2 | Α | В | С | Е |
| | | | | | (mm) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| PA 740 SK6 110 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 205,0 | 160,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 50 110 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 83,5 | | 202,0 | 187,0 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

| Принадлежности | | | |
|----------------|----------------------------------|--|--|
| FS | Уплотнение для фланцев SAE и ISO | | |
| SCHRAUBE M | Винт с внутренним шестигранником | | |
| SCHRAUBE M VZ | Винт с внутренним шестигранником | | |