
## PA 700 SK6 22,5 PLUS Swage fitting, SK6 angle 22,5°



Свойства	
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Дополнительный признак	cone SAE fitting
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





Изделие												
Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D	М метр.	L1	L2	Α	В	С	Е
					(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
PA 740 SK6 22.5 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		296,0	38,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 22.5P LUS	51	32	2"	2"	83,5		315,0	45,0	96,8	44,5	50,0	21

Принадлежности			
FS	Уплотнение для фланцев SAE и ISO		
SCHRAUBE M	Винт с внутренним шестигранником		
SCHRAUBE M VZ	Винт с внутренним шестигранником		