


Свойства						
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 800					
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба					
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения					
Норма	ISO 8434-1					
Сокращение	DKOS					
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)					
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма					
Материал	Сталь					
Защита поверхности	Гальваническое покрытие					





Указание

Для лучшей герметизации применяется арматура размера 20 [DN31] с 2 уплотнительными кольцами 27,3 мм х 2,4 мм (материал: EPDM). Таким образом достигается непроницаемость шланговых и арматурных соединений по классу утечки 0.

Изделие											
Наименование	DN*	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы (mm)	L1 (mm)	S1	Рабочее давление (bar)	Кольцо круглого сечения		
PA 816 AOS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	80,5	36	500,0	17,5 x 2,5		
PA 816 AOS 20	16	10	5/8"	M 36 x 2	25	-	-	500,0	20,0 x 2,5		
PA 820 AOS 16	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	103,2	36	420,0	17,5 x 2,5		
PA 820 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	103,2	46	500,0	20,0 x 2,5		
PA 825 AOS 20	25	16	1"	M 36 x 2	25	122,0	41	420,0	20,0 x 2,5		
PA 825 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30	120,6	50	500,0	25,0 x 2,5		
PA 832 AOS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	134,9	60	500,0	33,0 x 2,5		