


Свойства					
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 800				
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI				
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF				
Норма	SAE J518 ISO 6162-2				
Сокращение	SFS				
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)				
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма				
Материал	Сталь				
Защита поверхности	Гальваническое покрытие				





Указание

Для лучшей герметизации применяется арматура размера 20 [DN31] с 2 уплотнительными кольцами 27,3 мм х 2,4 мм (материал: EPDM). Таким образом достигается непроницаемость шланговых и арматурных соединений по классу утечки 0.

Изделие										
Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	Рабочее давление (bar)		
PA 820 SF6	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	110,6	500,0		
PA 820 SF6 25	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	118,2	500,0		
PA 825 SF6	25	16	1"	1"	47,6	9,6	134,0	500,0		
PA 825 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	134,9	500,0		
PA 832 SF6 25	31	20	1.1/4"	1"	47,6	9,6	166,4	500,0		
PA 832 SF6	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,5	145,2	500,0		