HK FI AD SK
Адсорбент силикагель



Указание
для дозаправки адсорбирующих фильтров

Дополнительная информация
Силикагель состоит примерно на 99 % из диоксида кремния (SiO2) и классифицируется как синтетический, полярный и гидрофильный осушитель. Благодаря своей высокой пористости он обладает большой площадью внутренней поверхности до 800 м2/г. Это обеспечивает очень высокую водопоглощающую способность. Это обеспечивает очень высокую водопоглощающую способность.
В вентиляционных сушилках к силикагелю часто добавляют цветной индикатор. Изменение цвета указывает на содержание воды и, следовательно, степень заполнения осушителя.
Силикагель в соответствии с законодательством ЕС (постановление ЕС No 1272/2008) не классифицируется как опасное вещество. Он не подлежит обязательной маркировке в соответствии с директивами ЕС (67/548/ЕЭС и 1999/45/ЕС). Силикагель не входит в число вредных для здоровья и экологически опасных веществ.

Изделие

Наименование	Исполнение	Вес (kg)
HK FI AD SK 025	2,5 кг в ёмкости	2,6
HK FI AD SK 040	4,0 кг в ёмкости	4,1
HK FI AD SK 250	25 кг в ёмкости	27,0

Является запасной частью к следующим изделиям

HK FI AD MV	Адсорбирующий фильтр, многоразовый с клапаном
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.