
Вентиляционно-заливочный фильтр



Свойства							
Исполнение	фланцевое крепление на баке, с сетчатым фильтром Тип FI BL 080 F P10 003, закрываемые						
Температура min.	-25 °C						
Температура тах.	100 °C						
Материал	хромированная сталь, уплотнение пробка						
Filter material	неорганический						





Изделие													
Наименование	Тонкость фильтрации	Количество воздуха	В	Крепле- ние		L (*****)	Окружность центров отверстий	Ø A	Ø D	ØE	Отверстие в баке		
FI BL 046 F P03 002	(μm) 3	(L/min) 150	(mm) 110	3 x M5	(mm) 46	(mm) 64.0	(mm) 41	(mm) 46.00	(mm) 52	(mm) 28	30 мм	(kg) 0,10	
						- ,-		,					
FI BL 046 F P10 002	10	200	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 мм	0,10	
FI BL 080 F P03 080	3	450	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 мм	0,33	
FI BL 080 F P03 150	3	450	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 мм	0,33	
FI BL 080 F P10 003	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 мм	0,33	
FI BL 080 F P10 080	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 мм	0,33	
FI BL 080 F P10 150	10	550	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 мм	0,33	

Принадлежности

FI BL SS Комплект гидрозащиты для воздушного сапуна