
FI HD E MA

Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления MA

Свойства

Особые признаки	усиленная версия Δp max. 20 bar
Температура min.	-25 °C
Температура max.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	макс. 210 бар
Применение	для регулятора давления FI MD 315, FI HD 400





Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Площадь фильтра (cm2)	Qмакс. (L/min)	Filter material	для типа фильтра	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Вес (kg)
FI HD E MA 0050 A06V	6,0	470	40	неорганический	FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050	94,0	47,0	25,5	0,26
FI HD E MA 0050 A10V	10,0	470	50	неорганический	FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050	94,0	47,0	25,5	0,24
FI HD E MA 0090 A06V	6,0	900	70	неорганический	FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080	172,0	47,0	25,5	0,45
FI HD E MA 0090 A10V	10,0	900	90	неорганический	FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080	172,0	47,0	25,5	0,40
FI HD E MA 0110 A06V	6,0	1275	85	неорганический	FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090	294,0	47,0	25,5	0,60
FI HD E MA 0110 A10V	10,0	1275	110	неорганический	FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090	294,0	47,0	25,5	0,55
FI HD E MA 0150 A06V	6,0	2010	170	неорганический	FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190	144,0	83,2	47,5	1,05
FI HD E MA 0150 A10V	10,0	2010	195	неорганический	FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190	144,0	83,2	47,5	0,84
FI HD E MA 0300 A06V	6,0	3800	240	неорганический	FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260	258,0	83,2	47,5	1,64
FI HD E MA 0300 A10V	10,0	3800	260	неорганический	FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260	258,0	83,2	47,5	1,60

Qмакс - макс. объемный расход

Является принадлежностью к следующим изделиям

FI MD GEH	Корпус для фильтра среднего давления 315 бар
FI HD GEH	Корпус для фильтра высокого давления 400 бар

Является запасной частью к следующим изделиям

FI MD 315	Фильтр среднего давления 315 бар
FI HD 400	Фильтр высокого давления 400 бар

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.