
FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

Свойства

Особые признаки	Δp макс. 4 бар
Температура min.	-25 °C
Температура max.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	макс. 12 бар
Применение	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3





Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Площадь фильтра (cm2)	Qмакс. (L/min)	Filter material	для типа фильтра	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Вес (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qмакс - макс. объемный расход

Принадлежности

FI SP R/S FK	Головка фильтра для фильтра обратного потока/приемного фильтра Spin-On

Является запасной частью к следующим изделиям

FI SP R 1	Фильтр обратного потока Spin-On Тип 1
FI SP R 2	Фильтр обратного потока Spin-On Тип 2
FI SP R 3	Фильтр обратного потока Spin-On Тип 3

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.