


Свойства						
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 800					
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая					
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°					
Норма	ISO 8434-1					
Сокращение	CES					
Способ заделки	C защитой от вырывания (Interlok)					
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма					
Материал	Сталь					
Защита поверхности	Гальваническое покрытие					





Указание

Для лучшей герметизации применяется арматура размера 20 [DN31] с 2 уплотнительными кольцами 27,3 мм х 2,4 мм (материал: EPDM). Таким образом достигается непроницаемость шланговых и арматурных соединений по классу утечки 0.

Изделие										
Наименование	DN*	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы	L1	S1	Рабочее давление		
					(mm)	(mm)		(bar)		
PA 816 HS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	86,4	32	500,0		
PA 820 HS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	88,4	41	500,0		
PA 825 HS	25	16	1"	M 42 x 2	30	110,0	46	500,0		
PA 832 HS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	124,4	55	500,0		