
HK BFS 30
Датчик потока

Свойства

Рабочее давление	макс. 250 бар
Рабочая температура max.	120 °C
Материал	Латунь





Указание

Чтобы избежать ошибок измерения, необходимо предусмотреть наличие глушителей 10xND на входе и на выходе 5xND. (ND= номинальный диаметр трубы)

Описание

Датчик расхода жидкости с любым положением монтажа для измерения и контроля вязких веществ от 30 до 600 сСт.
Функция переключения в качестве реле с переключающим контактом (250 В; 1,5 А; 50 ВА)
степень защиты IP 65
Точность измерения ±10 % конечного значения

Изделие

Наименование	Объемный поток min. (L/min)	Объемный поток max. (L/min)	B (mm)	D (mm)	G	L (mm)	T (mm)	SW (mm)	Вес (kg)
HK BFS30 010 030 G1 W	10,0	30,0	76	40	G 1"	130	17	40	1,25
HK BFS30 020 060 G1 W	20,0	60,0	76	40	G 1"	130	17	40	1,25
HK BFS30 035 110 G1 W	35,0	110,0	76	40	G 1"	130	17	40	1,25

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.