
TUE LF PN16

Свободный фланец с зубчатыми штуцерами, PN10/16, сталь VZ



Свойства				
Соединение 1	Свободный фланец на ступени давления PN16			
Конструкция	прямые			
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.			
Область применения	Промышленность			
Норма	DIN EN 1092-1			





Изделие								
Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)	
TUE 20 LF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4	
TUE 25 LF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4	
TUE 32 LF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4	
TUE 38 LF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4	
TUE 50 LF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4	
TUE 63 LF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4	
TUE 75 LF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8	
TUE 102 LF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8	

N = количество отверстий

Принадлежности

KS AL Зажимной элемент, алюминий

KS FIX AL Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий

Дополнительные элементы

FD C4400 Плоское уплотнение