


Свойства		
Соединение 1	Свободный фланец на ступени давления PN16	
Конструкция	прямые	
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.	
Область применения	Промышленность	
Норма	DIN EN 1092-1	
Материал	нержавеющая сталь	





Изделие							
Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = количество отверстий

Принадлежности		
KS AL	Зажимной элемент, алюминий	
KS FIX AL	Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий	

Дополнительные элементы			
FD C4400	Плоское уплотнение		