


Свойства			
Соединение 1	Глухой фланец на ступени давления PN16		
Конструкция	прямые		
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.		
Область применения	Промышленность		
Норма	DIN EN 1092-1		
Материал	нержавеющая сталь		





Наименование	DN*	Размер	Дюймы	ØD	K	Ø d2	N
			• • •	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
TUE G 25 FF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 FF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 FF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 FF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 FF PN16 VA	63	40	2.1/2"	-	-	-	-
TUE G 75 FF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 FF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = количество отверстий

Принадлежности			
KS AL	Зажимной элемент, алюминий		
KS FIX AL	Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий		

Дополнительные элементы		
FD C4400	Плоское уплотнение	