

K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers

HANSA***FLEX***

Свойства

Тип	46
Коррекция показаний	On end of stem
Рабочее давление	Max. 6 bar (on thermowell)
Защитная труба	Clamped (removable), copper alloy
Корпус	Plastic
Смотровое стекло	Plexiglass



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Applications: Heating, plumbing, universal.

Изделие

Наименование	Диапазоны измерений	Ø (mm)	Длина погружного щупа	Резьба
K-07 20 09 86	0 °C to +60 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K-07 20 09 87	0 °C to +120 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K-07 20 09 88	0 °C to +60 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K-07 20 09 89	0 °C to +120 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K-07 20 09 90	0 °C to +60 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K-07 20 09 91	0 °C to +120 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K-07 20 10 19	0 °C to +60 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K-07 20 10 20	0 °C to +120 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K-07 20 10 21	0 °C to +60 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K-07 20 10 22	0 °C to +120 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K-07 20 10 23	0 °C to +60 °C	80,0	100 mm	G 1/2
K-07 20 10 24	0 °C to +120 °C	80,0	100 mm	G 1/2