# K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Тип** | 52 |
| **Коррекция показаний** | Trimming pointer |
| **Рабочее давление** | Max. 25 bar (on thermowell) |
| **Выберите для этого** | Thermowell (removable) with locking screw |
| **Погружной щуп** | Ø 8 mm, CrNi steel |
| **Корпус, кольцо** | CrNi steel |
| **Смотровое стекло** | Flat instrument glass |




## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Applications: Extremely versatile design for use in machine, vessel, pipeline and plant construction as well as for heating systems.

## Изделие

| Наименование | Диапазоны измерений | Ø (mm) | Длина погружного щупа | Соединение |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 20 07 26** | -30 °C to +50 °C | 63,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 27** | 0 °C to +120 °C | 63,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 28** | 0 °C to +160 °C | 63,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 29** | 0 °C to +200 °C | 63,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 30** | 0 °C to +250 °C | 63,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 31** | -30 °C to +50 °C | 63,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 32** | 0 °C to +120 °C | 63,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 33** | 0 °C to +160 °C | 63,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 34** | 0 °C to +200 °C | 63,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 35** | 0 °C to +250 °C | 63,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 36** | -30 °C to +50 °C | 63,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 37** | 0 °C to +120 °C | 63,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 07 38** | 0 °C to +160 °C | 63,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 11** | -30 °C to +50 °C | 100,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 12** | 0 °C to +120 °C | 100,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 13** | 0 °C to +160 °C | 100,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 14** | 0 °C to +250 °C | 100,0 | thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 15** | -30 °C to +50 °C | 100,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 16** | 0 °C to +120 °C | 100,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 17** | 0 °C to +160 °C | 100,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 18** | 0 °C to +200 °C | 100,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 19** | 0 °C to +250 °C | 100,0 | thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 20** | -30 °C to +50 °C | 100,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 21** | 0 °C to +120 °C | 100,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 22** | 0 °C to +160 °C | 100,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 23** | 0 °C to +200 °C | 100,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |
| **K- 07 20 02 24** | 0 °C to +250 °C | 100,0 | thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm | Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB** | Screw-in thermowells |
| **K-SCHUTZROHRE EINSCHWEISS** | Weld-in thermowells |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*