# K-MANO U

Pressure gauges (CrNi steel type / connection radial on bottom)

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Тип** | 232.50 |
| **Исполнение** | Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, all-stainless steel |
| **Применение** | For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise |
| **Класс качества** | 1.6 (Ø 63 mm), 1.0 (Ø 100 mm and Ø 160 mm) |
| **Температура среды** | max. +200 °C |
| **Температура окружающей среды** | -40 °C to +60 °C |
| **Корпус** | CrNi steel |
| **Смотровое стекло** | Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate |




## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование | Диапазон измерений | Ø (mm) | Соединение |
|---|---|---|---|
| **K- 07 20 06 01** | -1 / 0.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 02** | 0 - 2.5 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 03** | 0 - 4.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 04** | 0 - 6.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 05** | 0 - 10.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 06** | 0 - 16.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 07** | 0 - 25.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 08** | 0 - 40.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 06 09** | 0 - 100.0 bar | 63,0 | G 1/4" |
| **K- 07 20 00 36** | -1 / 0.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 37** | -1 / +0.6 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 38** | -1 / +1.5 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 39** | -1 / +3.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 40** | -1 / +5.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 41** | -1 / +9.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 42** | -1 / +15.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 43** | 0 - 1.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 44** | 0 - 1.6 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 45** | 0 - 2.5 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 46** | 0 - 4.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 47** | 0 - 6.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 48** | 0 - 10.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 49** | 0 - 16.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 50** | 0 - 25.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 51** | 0 - 40.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 00 52** | 0 - 60.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 10** | -1 / 0.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 11** | -1 / +0.6 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 12** | 0 - 1.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 13** | 0 - 10.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 14** | 0 - 16.0 bar | 160,0 | G 1/2" |
| **K- 07 20 03 15** | 0 - 25.0 bar | 160,0 | G 1/2" |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*