

K-KFMM U MBar 10FACH UEBERLASTUNG

Capsule-type pressure gauges for measuring pressure in millibars

HANSA FLEX

Свойства

Тип	611.10 (Ø 63), 612.20 (Ø 100)
Исполнение	Capsule-type pressure gauge
Применение	For gaseous, dry, non-corrosive media
Класс качества	1,6
Температура среды	max. +100 °C
Температура окружающей среды	от -20 °C до +60 °C
Корпус	Steel, black (Ø 63 mm)CrNi steel (Ø 100 mm)
Материал чувствительного элемента и стрелочного механизма	Медный сплав
Смотровое стекло	Plexiglass



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Overpressure safety 10x FSD, with zero correction

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Ø (mm)	Соединение
K- 07 20 06 83	0 - 40 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 84	0 - 60 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 85	0 - 100 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 86	0 - 160 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 87	0 - 250 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 01 08	0 - 40 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 09	0 - 60 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 10	0 - 100 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 11	0 - 160 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 12	0 - 250 mbar	100,0	G 1/2"