

K-RMM HKR STAHL

Standard pressure gauges with 3-hole bezel, chrome-plated steel, dual scale in bar/psi and clamp fixing, connection on rear

HANSA FLEX

Свойства	
Тип	111.12
Исполнение	Bourdon-tube pressure gauge, standard design, mounting ring Chromium plated sheet steel Steel chrome plated or black or with triangular bezel
Применение	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Класс качества	2,5
Температура среды	макс. +60 °C
Температура окружающей среды	от -20 °C до +60 °C
Корпус	Sheet steel
Материал чувствительного элемента и стрелочного механизма	Медный сплав
Смотровое стекло	Transparent plastic



Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Ø (mm)	Соединение
K- 07 20 04 04	-1 / 0.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 05	0 - 1.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 06	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 07	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 08	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 09	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 10	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 11	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 12	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/8